



FC TOPDARK30

avec les imprimantes OKI avec toner blanc



* Voir ci-dessous les formats et raccords disponibles

DESCRIZIONE

Papier transfert autocollant (No Cut) pour personnaliser les tissus foncés

SPECIFICHE

+ FC TOPDARK30 se compose de 1 feuille imprimable (A) FC TOPIMAGE3 1 feuille de colle (B) FO TOPGLUEW5. FC TOPIMAGE3 est composé d'un film protecteur 110 g/m² et 120 µm et d'une couche imprimable au laser de 5 g/m² et 5 µm. FO TOPGLUEW5 est composé d'un film thermo-adhésif de 120 g/m² et 135 µm et d'une couche de polymère thermo-adhésif pigmenté de 65 g/m² et 55 µm.

ATTREZZATURE

OKI Imprimantes avec Toner Blanc
ES7411WT/C711WT/PRO7411WT (A4) -
ES9420WT/C920WT/PRO9420WT/PRO8432WT (A3)
+ presse à chaud

SUPPORTI

Coton et tissus naturels et synthétiques colorés ou foncés. Idéal pour les T-shirts, les sacs à provisions et les objets tissés.



CARATTERISTICHE

FC TOPDARK30 est un papier de transfert très fluide et auto-contourant qui ne transfère que les zones où il y a du toner. Il contient une couche blanche qui recouvre la couleur du tissu, assurant ainsi une excellente couverture des impressions. Il permet d'obtenir d'excellents détails et des couleurs brillantes. L'effet final est élastique et doux. L'application lors du laminage est très rapide (à partir de 30") et la séparation de la colle de l'image fg. très simple.

IMPIEGO

1



Insérer FC TOPIMAGE3 par le by-pass de l'imprimante laser en réglant la fonction papier ultra-lourd 1 (121-188 g/m²). Pour reconnaître le côté à imprimer, tenez compte de la position du coin coupé. Il doit toujours se trouver dans le coin inférieur droit, pour toutes les feuilles. Impression en mode miroir.

2



ACCOMPAGNANT

Placez le tapis textile (MA POLTEX), face bleue avec l'impression blanche vers le haut, et une feuille de tissu antiadhésif (AU CFC VELIN) au centre du plateau de la presse et chauffez à 140°C-145°C pendant au moins 180". Retirer ensuite le tissu.

Cette opération de chauffage ne doit être effectuée que pour le premier accouplement !

Placer sur le MA POLTEX dans l'ordre :


- a. FC TOPIMAGE3 avec l'impression tournée vers le haut, centrée sur l'impression blanche
- b. le rectangle de papier (inclus dans l'emballage), dans un coin, pour faciliter le retrait de FO TOPGLUEW5
- c. FO TOPGLUEW5 (a une taille plus petite que FC TOPIMAGE3) avec la colle en contact avec l'impression
- d. une feuille de tissu antiadhésif

Ensuite, il faut presser FO TOPGLUEW5 sur FC TOPIMAGE3. Presse manuelle et pneumatique :

145°C pour 35"-40" ou 140°C pour 60"-70" - pression 3-4atm/moyenne

N.B. : Des temps plus courts ne sont recommandés que si la plaque inférieure de la presse est très chaude (au moins 1 heure d'utilisation).

3



Séparer immédiatement, à chaud, FO TOPGLUEW5 de FC TOPIMAGE3 en prenant le tissu et la feuille de colle ensemble (le tissu ne doit pas être enlevé) à l'aide du rectangle de papier. N.B. : Cette opération est facilitée par le fait que FC TOPIMAGE3 sera parfaitement collé tapis de tissu et donc stable.

4



Retirer MA POLTEX et placer le t-shirt ou le tissu à personnaliser sur la plaque de presse (chauffer pour 1"-2") et immédiatement au-dessus de FC TOPIMAGE3, après avoir coupé les bords, avec la face encollée en contact avec le tissu.

5



CANDIDATURE

Presse pneumatique et manuelle :

140°C pour 28"-30" - pression 5-6atm/haute

6



Retirer FC TOPIMAGE3 complètement froid, d'un mouvement souple.

Reprendre avec un tissu anti-adhésif pour 5"-10" afin de donner une plus grande résistance au lavage.

AVVERTENZE

Laver le vêtement à l'envers à 40°C. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Sécher dans un sèche-linge à basse température. Ne pas repasser directement sur zone de transfert d'image. Pour plus d'informations contacter votre agent.

Conservé dans un endroit frais et sec. Ne

pas exposer à la lumière du soleil.

Si ces instructions sont respectées, le produit conservera ses propriétés pendant au moins 2 ans.

STOCAGGIO

Les informations figurant sur la fiche sont purement indicatives, car elles se réfèrent à des tests dans nos laboratoires et avec nos propres équipements et matériels. Il est essentiel de préparer le fichier selon les spécifications pour l'utilisation de l'imprimante avec le White Toner. Il est de bonne pratique d'effectuer des tests avant chaque production. Shock Line est responsable du remplacement de tout matériel défectueux, mais pas des dommages résultant de son utilisation.

+* Disponible en paquets (feuille A feuille B) de 10, 25, 50 ou 100 feuilles A4, 10, 50 ou 100 feuilles A3 et 10 ou 50 feuilles A4L (cm 21x40). N.B. La feuille de colle (B) est toujours plus petite que la feuille imprimable (A). Pour toutes les feuilles, le paquet comprend : un tapis MA POLTEX, des rectangles de papier et des feuilles de papier de soie.

SHOCKLINE
about your transfer paper

cod.

cod.